

DITON s.r.o., č. p. 207, 588 11 Střítež
IČ: 25557921; DIČ: CZ25557921

Výrobní závod Bratčice, Bratčice č. e. 29, 664 67 Bratčice u Brna

vydává

na základě NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 04 – 01

na výrobek

BETONOVÁ DLAŽEBNÍ DESKA

obchodní název:

PLOŠNÁ DLAŽBA TRYSKANÁ

TYPICAL 40x40x4

PICANTO 40x40x4, PICANTO 60x40x4, DEKORAČNÍ KOSTKA PICANTO 9,5x9,5x4, DEKORAČNÍ KOSTKA PICANTO 19,5x19,5x4,
TROJÚHLENÍK PICANTO 40x40x4, DEKORAČNÍ PÁS PICANTO 40x9,5x4, DEKORAČNÍ PÁS PICANTO 40x19,5x4

PLOŠNÁ DLAŽBA TRYSKANÁ, RELIÉFNÍ

BŘIDLICE TRYSKANÁ RELIÉFNÍ 40x40x4

PLOŠNÁ DLAŽBA RELIÉFNÍ

BŘIDLICE RELIÉFNÍ 40x40x4, TRAVERTIN 40x40x4

PLOŠNÁ DLAŽBA VYMÝVANÁ STANDARD

DUNAJ 4 – 8 40x40x4, DUNAJ 8 – 16 40x40x4, DUNAJ 4 – 8 60x40x4, DUNAJ 8 – 16 60x40x4, DEKORAČNÍ KOSTKA DUNAJ 9,5x9,5x4,
DEKORAČNÍ KOSTKA DUNAJ 19,5x19,5x4, TROJÚHLENÍK DUNAJ 40x40x4, DEKORAČNÍ PÁS DUNAJ 40x9,5x4,
DEKORAČNÍ PÁS DUNAJ 40x19,5x4

PLOŠNÁ DLAŽBA VYMÝVANÁ DE LUXE

KONSTANCIE 40x40x4, BEATRIX 40x40x4, ISABELA 40x40x4, MARMETTA 40x40x4, FULVO 40x40x4, LAVA 40x40x4,
DEKORAČNÍ KOSTKA DE LUXE 9,5x9,5x4, DEKORAČNÍ KOSTKA DE LUXE 19,5x19,5x4, TROJÚHLENÍK DE LUXE 40x40x4,
DEKORAČNÍ PÁS DE LUXE 40x9,5x4, DEKORAČNÍ PÁS DE LUXE 40x19,5x4

určená pro

venkovní použití a plochy vozovek a konstrukcí pozemních komunikací pochozích a pojižděných ploch.

Posuzování a ověření stálosti vlastností STAVEBNÍHO VÝROBKU bylo provedeno podle **SYSTÉMU 4**

V prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku se vztahuje harmonizovaná norma ČSN EN 1339: 2004 provedl posouzení podle **systému 4** a vydal protokol o zkoušce typu
 č. 1640/15 ze dne 21. 7. 2015,
Zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně, akreditovaná zkušební laboratoř č. 1396, Veveří 95, 602 00 Brno.

Vlastnosti výrobku

Základní charakteristika	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Dovolené odchylky rozměrů	Třída 1, Označení N	
	Délka mm	Šířka mm
	± 5	± 5
	Tloušťka mm	± 3
Pevnost v ohybu	Třída 2, Označení T, Charakteristická pevnost v ohybu je ≥ 4,0 MPa	ČSN EN 1339, Příloha F
Lomové zatížení	Třída 30, Označení 3, Charakteristické lomové zatížení je ≥ 3,0 kN	ČSN EN 1339, Příloha F
Odolnosti proti zmrazovacím cyklům při použití rozmrazovacích solí	Třída 3, Metoda A, 100 cyklů Žádná jednotlivá hodnota v souboru nesmí překročit 1,2 kg/m ²	ČSN 73 1326
Odolnost proti obrusu	Třída 4, Označení I, ≤ 18 000 mm ³ /5000 mm ²	ČSN EN 1339, Příloha H
Odolnost proti smyku/skluzu	Uspokojující	ČSN EN 1339
Vzhled	Uspokojující	ČSN EN 1339, Příloha J

Vlastnosti výrobku BETONOVÁ DLAŽEBNÍ DESKA **jsou ve shodě s vlastnostmi, uvedenými v tabulce**

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce DITON s.r.o.

Podepsáno za výrobce a jménem:

Ve Střítěži dne: 1. 4. 2016

Ing. Tomáš Fojtík, Ph.D.
 Ředitel společnosti