

DITON s.r.o., č. p. 207, 588 11 Střítež
IČ: 25557921; DIČ: CZ25557921

Výrobní závod Čeperka, Čeperka 222, 533 45 Opatovice nad Labem

vydává

na základě NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 02 – 03

na výrobek

BETONOVÉ OBRUBNÍKY

obchodní název:

ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK 15 půlka, ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK 20 půlka, ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK 20,
ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK 25,
CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK 8 půlka, CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK 8, CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK 10,
SILNIČNÍ OBRUBNÍK 25 půlka, SILNIČNÍ OBRUBNÍK 25, SILNIČNÍ OBRUBNÍK 30
SILNIČNÍ OBRUBNÍK PŘECHODOVÝ L/P, SILNIČNÍ OBRUBNÍK NÁJEZDOVÝ

určené pro

oddělení silnice od pochozí komunikace (chodníku) výškovým převýšením, oddělení stezky pro cyklisty od chodníku nebo oddělení vegetační plochy od chodníku, dále pro provádění terénních úprav, vytvoření stupňů teras, budování terénních schodišť, odvodnění pochozích a pojižděných ploch pomocí štěrbínového žlabu.

Posuzování a ověření stálosti vlastností **STAVEBNÍHO VÝROBKU** bylo provedeno podle **SYSTÉMU 4**

V prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku se vztahuje harmonizovaná norma ČSN EN 1340: 2004 provedl posouzení podle **systemu 4** a vydal protokol o zkoušce typu

č. 2268/10 ze dne 14. 7. 2010; č. 1341/12 ze dne 22. 8. 2012; č. 1949/12 ze dne 13. 11. 2012,

Zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně, akreditovaná zkušební laboratoř č. 1396, Veverí 95, 602 00 Brno.

Vlastnosti výrobku

| Základní charakteristika | Vlastnost | | | Harmonizovaná technická specifikace |
|--|--|-------------|----------------|-------------------------------------|
| Dovolené odchylky rozměrů | Délka mm | Šířka mm | Tloušťka mm | ČSN EN 1340, Přílohy C |
| | ± 5 | ± 3 | ± 5 | |
| Pevnost v ohybu | Třída 1, Označení S, Charakteristická pevnost v ohybu je ≥ 3,5 MPa | | | ČSN EN 1340, Příloha F |
| Odolnosti proti zmrazovacím cyklům při použití rozmrazovacích solí | Třída 3, Metoda A, 100 cyklů Žádná jednotlivá hodnota v souboru nesmí překročit 1,2 kg/m ² | | | ČSN 73 1326 |
| Odolnost proti obrusu | Třída 4, Označení I, ≤ 18 000 mm ³ /5000 mm ² | | | ČSN EN 1340, Příloha H |
| Odolnost proti smyku/skluzu | Uspokojující | | | ČSN EN 1340 |
| Vzhled | Uspokojující | | | ČSN EN 1340, Příloha J |

Vlastnosti výrobku BETONOVÉ OBRUBNÍKY jsou ve shodě s vlastnostmi, uvedenými v tabulce

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce DITON s.r.o.

Podepsáno za výrobce a jménem:

Ve Stříteži dne: 1. 4. 2016


 Ing. Tomáš Fojtík, Ph.D.
 Ředitel společnosti