

DITON s.r.o., č. p. 207, 588 11 Střítež
IČ: 25557921; DIČ: CZ25557921

Výrobní závod Střítež, Střítež 100, 588 11 Střítež u Jihlavy

vydává

na základě NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 01 – 08

na výrobek

BETONOVÉ PREFABRIKÁTY – ZAHRADNÍ VÝROBKY

obchodní název:

PLOŠNÁ DLAŽBA RELIÉFNÍ

TRAVERTIN ELEGANCE 40x40x4, TRAVERTIN ELEGANCE 60x40x4

BAZÉNOVÝ LEM

BAZÉNOVÝ LEM VNITŘNÍ ROHOVÝ – TRAVERTIN ELEGANCE 40x40x4,

BAZÉNOVÝ LEM VNĚJŠÍ ROHOVÝ – TRAVERTIN ELEGANCE 40x40x4,

BAZÉNOVÝ LEM PŘÍMÝ – TRAVERTIN ELEGANCE 40x30x4,

BAZÉNOVÝ LEM – VZOR DUB/SMRK

BAZÉNOVÝ LEM VNITŘNÍ ROHOVÝ, DUB/SMRK

BAZÉNOVÝ LEM VNĚJŠÍ ROHOVÝ, DUB/SMRK

určené pro

venkovní pochozí komunikace, oddělení pochozí komunikace od vodní plochy

Posuzování a ověření stálosti vlastností **STAVEBNÍHO VÝROBKU** bylo provedeno podle **SYSTÉMU 4**

V prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku se vztahuje harmonizovaná norma ČSN EN 13 198: 2004 provedl posouzení podle **systemu 4** a vydal protokol o zkoušce typu č. 1201/15 ze dne 12. 6. 2015, č. 3226/15 ze dne 19. 11. 2015

Zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně, akreditovaná zkušební laboratoř č. 1396, Veveří 95, 602 00 Brno.

Vlastnosti výrobku

Základní charakteristika	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Pevnost v tlaku	Charakteristická pevnost v tlaku	ČSN EN 772 – 1
	≥ 30,0 N/mm ²	
Odolnosti proti zmrazovacím cyklům při použití rozmrazovacích solí	Třída 3, Metoda A, 100 cyklů Žádná jednotlivá hodnota v souboru nesmí překročit 1,2 kg/m ²	ČSN 73 1326

Vlastnosti výrobku BETONOVÉ PREFABRIKÁTY – ZAHRADNÍ VÝROBKY jsou ve shodě s vlastnostmi, uvedenými v tabulce

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce DITON s.r.o.

Podepsáno za výrobce a jménem:

Ve Stříteži dne: 1. 4. 2016



Ing. Tomáš Fojtík, Ph.D.
Ředitel společnosti

BETONOVÉ VÝROBKY
DITON
OVĚŘENÁ KVALITA