

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. ČE1340_02.1

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **ČE1340_02.1**

2. Typ: **BETONOVÝ OBRUBNÍK**

obchodní název:

ZASTÁVKOVÉ OBRUBNÍKY

ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS PŘÍMY 370, ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS PŘÍMY 330,

ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS PŘÍMY 290

ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS NÁBĚHOVÝ 310 – 370 LEVÝ

ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS NÁBĚHOVÝ 370 – 310 PRAVÝ

ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS NÁBĚHOVÝ 310 – 330 LEVÝ

ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS NÁBĚHOVÝ 330 – 310 PRAVÝ

ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS PŘECHODOVÝ 250 – 310 LEVÝ

ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS PŘECHODOVÝ 310 – 250 PRAVÝ

ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS PŘECHODOVÝ 250 – 290 LEVÝ

ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS PŘECHODOVÝ 290 – 250 PRAVÝ

OSTRŮVKOVÉ OBRUBNÍKY

OBRUBNÍK PŘÍMÝ, OBRUBNÍK PŘÍMÝ půlka, VNITŘNÍ OBLOUK R 0,5, VNITŘNÍ OBLOUK R 1,0

VNĚJŠÍ OBLOUK R 0,5, VNĚJŠÍ OBLOUK R 1,0

KONCOVÝ OBLOUK R 0,6, KONCOVÝ OBLOUK R 0,75

3. Zamýšlené použití: oddělení silnice od pochozí komunikace (chodníku) výškovým převýšením, zejména k autobusovým a trolejbusovým zastávkám, oddělení komunikací a jiných povrchů od sebe výškovým převýšením.

4. Výrobce: **DITON s.r.o., č. p. 207, 588 11 Střítež**

IČ: 25557921; DIČ CZ25557921

Výrobní závod Čeperka, Čeperka 222, 533 45 Opatovice nad Labem

Tel.: +420 466 981 382

Fax.: +420 466 981 381

Mobil.: +420 737 285 103

www.diton.cz

5. Autorizovaný zástupce: Není využito

6. Harmonizovaná norma:

ČSN EN 1340: 2004

7. Systém nebo systémy (AVCP):

System 4

8. Deklarované vlastnosti

Základní charakteristika	Vlastnost			Harmonizovaná technická specifikace
Dovolené odchylky rozměrů	Délka mm	Šířka mm	Tloušťka mm	ČSN EN 1340, Přílohy C
	min. 4 max. 10	min. 3 max. 5	min. 3 max. 10	
Pevnost v ohybu	Třída 1, Označení S, Charakteristická pevnost v ohybu je ≥ 3,5 MPa			ČSN EN 1340, Příloha F
Odolnosti proti zmrazovacím cyklům při použití rozmrazovacích solí	Třída 3, Metoda A, 100 cyklů Žádná jednotlivá hodnota v souboru nesmí překročit 1,2 kg/m ²			ČSN 73 1326
Odolnost proti obrusu	Třída 4, Označení I, ≤ 18 000 mm ³ /5000 mm ²			ČSN EN 1340, Příloha H
Odolnost proti smyku/skluzu	Uspokojující			ČSN EN 1340
Vzhled	Uspokojující			ČSN EN 1340, Příloha J

9. Vlastnosti výrobku BETONOVÝ OBRUBNÍK jsou ve shodě s vlastnostmi, uvedenými v tabulce.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011, na výhradní odpovědnost výrobce DITON s.r.o.

Podepsáno za výrobce a jménem:

Ve Stříteži dne: 1. 1. 2018


Ing. Tomáš Fojtík Ph.D.
Ředitel společnosti