

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. ČE15435_ 01.1

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **ČE15435_ 01.1**
2. Typ: **BETONOVÉ PREFABRIKÁTY – BEDNÍCI TVÁRNICE Z OBYČEJNÉHO A LEHKÉHO BETONU**

obchodní název:

ZTRACENÉ BEDNĚNÍ

ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 10, ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 15, ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 20, ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 25, ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 30, ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 40, ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 50

3. Zamýšlené použití: zhotovování zdiva obyčejného omítaného, neomítaného zdiva vnějších stěn nosných a nenosných konstrukcí, opěrných stěn v pozemních a inženýrských stavbách
4. Výrobce: **DITON s.r.o., č. p. 207, 588 11 Střítež**
IČ: 25557921; DIČ CZ25557921
Výrobní závod Čeperka, Čeperka 222, 533 45 Opatovice nad Labem
Tel.: +420 466 981 382
Fax.: +420 466 981 381
Mobil.: +420 737 285 103
www.diton.cz

5. Autorizovaný zástupce: Není využito

6. Harmonizovaná norma:

ČSN EN 15435: 2009

7. Systém nebo systémy (AVCP):

Systém 4

8. Deklarované vlastnosti

Základní charakteristika	Vlastnost				Harmonizovaná technická specifikace
Rozměrové tolerance	Délka mm	Šířka mm	Tloušťka mm	Rozměr dutin a vybrání žebra v mm	ČSN EN 15435
	+5 -5	+5 -5	+3 -5	+10 -4	
Pevnost v tlaku	Průměrná pevnost v tlaku				ČSN EN 772 – 1
	15,0 N/mm ²				
Pevnost bočnic v ohybu	Průměrná pevnost bočnic $f_{r,m}$				ČSN EN 15435
	2,0 N/mm ²				
Trvanlivost	50 cyklů Součinitel mrazuvzdornosti $\geq 75\%$				ČSN 73 1322

9. Vlastnosti výrobku BETONOVÉ PREFABRIKÁTY – BEDNÍCÍ TVÁRNICE jsou ve shodě s vlastnostmi, uvedenými v tabulce.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011, na výhradní odpovědnost výrobce DITON s.r.o.

Podepsáno za výrobce a jménem:

Ve Stříteži dne: 1. 1. 2018



Ing. Tomáš Fojtík Ph.D.
Ředitel společnosti