

DITON s.r.o., č. p. 207, 588 11 Střítež
IČ: 25557921; DIČ: CZ25557921

Výrobní závod Čeperka, Čeperka 222, 533 45 Opatovice nad Labem

vydává

na základě NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 02 – 04

na výrobek

BETONOVÉ TVÁRNICE S HUTNÝM NEBO PÓROVITÝM KAMENIVEM

obchodní název:

PLOTOVÉ TVAROVKY A STRÍŠKY

PT – hladká, PT A – jednostranná, PT B – oboustranná, PT C – rohová, PT D1 – třístranná, PT D2 – třístranná, PT E – čtyřstranná
PS – průběžná štípaná, ZD – sloupková štípaná, ZS – sloupková, ZS – průběžná

RETRO BLOKY

RETRO BLOK I, RETRO BLOK II, RETRO BLOK III, RETRO BLOK IV s otvory, RETRO BLOK IV bez otvorů, RETRO BLOK V,
RETRO ZÁKRYTOVÁ STRÍŠKA, ZÁSLEPKA STRÍŠEK U SLOUPKŮ 400/400 RETRO

SVAHOVÁ TVÁRNICE LADENNA, GAMA I, GAMA II, DELTA

určené pro

zhotovování zdiva obyčejného omítaného, neomítaného zdiva vnějších stěn nosných a nenosných konstrukcí
v pozemních a inženýrských stavbách.

Posuzování a ověření stálosti vlastností **STAVEBNÍHO VÝROBKU** bylo provedeno podle **SYSTÉMU 4**

V prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku se vztahuje harmonizovaná norma ČSN EN 771 – 3: 2011,
Přílohy ZA – Zdicí prvky kategorie II, provedl posouzení podle systému 4 a vydal protokol o zkoušce typu
č. 1224/12 ze dne 3. 8. 2012,

Zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně, akreditovaná zkušební laboratoř č. 1396, Veverí 95, 602 00 Brno.

Vlastnosti výrobku

| Základní charakteristika | Vlastnost | Harmonizovaná technická specifikace | | |
|--------------------------|---|-------------------------------------|----------------|----------------|
| Rozměrové tolerance | Kategorie tolerancí D1 | ČSN EN 771 – 3 | | |
| | Délka mm | | Šířka mm | Tloušťka mm |
| | +3 -5 | | +3 -5 | +3 -5 |
| Pevnost v tlaku | Průměrná pevnost v tlaku f_m | | ČSN EN 772 – 1 | |
| | Plotové tvarovky | 20,0 N/mm ² | | |
| | RETRO bloky | 20,0 N/mm ² | | |
| | Svahové tvárnice | 15,0 N/mm ² | | |
| Trvanlivost | 50 cyklů Součinitel mrazuvzdornosti $\geq 75\%$ | | ČSN 73 1322 | |

Vlastnosti výrobku BETONOVÉ TVÁRNICE jsou ve shodě s vlastnostmi, uvedenými v tabulce

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce DITON s.r.o.

Podepsáno za výrobce a jménem:

Ve Stříteži dne: 1. 4. 2016

Ing. Tomáš Fojtík, Ph.D.
Ředitel společnosti