

## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. S1340\_01.1

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **S1340\_01.1**

2. Typ: **BETONOVÝ OBRUBNÍK**

obchodní název:

### ZASTÁVKOVÉ OBRUBNÍKY

ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS PŘÍMY 370, ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS PŘÍMY 330,

ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS PŘÍMY 290

ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS NÁBĚHOVÝ 310 – 370 LEVÝ

ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS NÁBĚHOVÝ 370 – 310 PRAVÝ

ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS NÁBĚHOVÝ 310 – 330 LEVÝ

ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS NÁBĚHOVÝ 330 – 310 PRAVÝ

ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS PŘECHODOVÝ 250 – 310 LEVÝ

ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS PŘECHODOVÝ 310 – 250 PRAVÝ

ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS PŘECHODOVÝ 250 – 290 LEVÝ

ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS PŘECHODOVÝ 290 – 250 PRAVÝ

### OSTRŮVKOVÉ OBRUBNÍKY

OBRUBNÍK PŘÍMÝ, OBRUBNÍK PŘÍMÝ půlka, VNITŘNÍ OBLOUK R 0,5, VNITŘNÍ OBLOUK R 1,0

VNĚJŠÍ OBLOUK R 0,5, VNĚJŠÍ OBLOUK R 1,0

KONCOVÝ OBLOUK R 0,6, KONCOVÝ OBLOUK R 0,75

3. Zamýšlené použití: oddělení silnice od pochozí komunikace (chodníku) výškovým převýšením, zejména k autobusovým a trolejbusovým zastávkám, oddělení komunikací a jiných povrchů od sebe výškovým převýšením.

4. Výrobce: **DITON s.r.o., č. p. 207, 588 11 Střítež**

IČ: 25557921; DIČ CZ25557921

**Výrobní závod Střítež**, č. p. 207, 588 11 Střítež

Tel.: +420 567 217 307

Fax.: +420 567 217 654

Mobil.: +420 737 285 102

[www.diton.cz](http://www.diton.cz)

5. Autorizovaný zástupce: Není využito

6. Harmonizovaná norma:

**ČSN EN 1340: 2004**

7. Systém nebo systémy (AVCP):

## System 4

### 8. Deklarované vlastnosti

Základní charakteristika	Vlastnost			Harmonizovaná technická specifikace
Dovolené odchylky rozměrů	Délka mm	Šířka mm	Tloušťka mm	ČSN EN 1340, Přílohy C
	min. 4 max. 10	min. 3 max. 5	min. 3 max. 10	
Pevnost v ohybu	<b>Třída 1, Označení S,</b> Charakteristická pevnost v ohybu je <b>≥ 3,5 MPa</b>			ČSN EN 1340, Příloha F
Odolnosti proti zmrazovacím cyklům při použití rozmrazovacích solí	<b>Třída 3, Metoda A, 100 cyklů</b> Žádná jednotlivá hodnota v souboru nesmí překročit 1,2 kg/m <sup>2</sup>			ČSN 73 1326
Odolnost proti obrusu	<b>Třída 4, Označení I,</b> ≤ 18 000 mm <sup>3</sup> /5000 mm <sup>2</sup>			ČSN EN 1340, Příloha H
Odolnost proti smyku/skluzu	<b>Uspokojující</b>			ČSN EN 1340
Vzhled	<b>Uspokojující</b>			ČSN EN 1340, Příloha J

**9. Vlastnosti výrobku BETONOVÝ OBRUBNÍK jsou ve shodě s vlastnostmi, uvedenými v tabulce.**

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011, na výhradní odpovědnost výrobce DITON s.r.o.

Podepsáno za výrobce a jménem:

Ve Stříteži dne: 1. 1. 2018

  
.....  
Ing. Tomáš Fojtík Ph.D.  
Ředitel společnosti