

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. OT771-3_02.1

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **OT771-3_02.1**

2. Typ: **BETONOVÉ TVÁRNICE S HUTNÝM NEBO PÓROVITÝM KAMENIVEM**

obchodní název výrobku:

Zdicí blok History - základní kámen; Zdicí blok History - základní kámen poloviční; Zdicí blok History - nízký kámen s otvory; Zdicí blok History - nízký kámen poloviční; Zdicí blok History - stříška; Zdicí blok History - stříška - středová kostka; Viso průběžný; Viso koncový; Viso koncový poloviční; Viso sloupkový; Okrasná tvárnice hladká H; Okrasná tvárnice jednostranná A; Okrasná tvárnice oboustranná B; Okrasná tvárnice rohová C; Okrasná tvárnice trojstranná D1; Okrasná tvárnice trojstranná D2; Okrasná tvárnice čtyřstranná E; Okrasná tvárnice jednostranná A15; Okrasná tvárnice G; Venezia sloupková; Venezia průběžná

3. Zamýšlené použití: ve zdivu omítaném, lícovém nebo neomítaném v nosných nebo nenosných zděných konstrukcích budov a v inženýrských stavbách. Tvárnice jsou vhodné ke zdění zídek, plotů a okrasných stěn v zahradní architektuře.

4. Výrobce: **DITON s.r.o., č. p. 207, 588 11 Střítež**

IČ: 25557921; DIČ CZ25557921

Výrobní závod Otnice, Dědina 484, 683 54 Otnice

Mobil: +420 777 010 793

Mobil: +420 777 223 273

E-mail: objednavka.otnice@diton.cz

5. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků – **systém 2+**, dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, Přílohy V, čl. 1.3, odst. a.

6. Harmonizovaná norma: **EN 771-3:2011+A1:2015**

7. Oznámený subjekt (subjekty):

Výzkumný ústav pozemních staveb

Oznámený subjekt 1516

Pražská 810/16, 102 21 Praha – Hostivař

IČ: 25052063

8. Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky		Vlastnosti	Harmonizovaná technická specifikace
Rozměrové tolerance	Délka	+ 3 mm, - 5 mm	EN 771-3:2011+A1:2015 čl. 5.2.2.1
	Šířka	+ 3 mm, - 5 mm	
	Výška	+ 3 mm, - 5 mm	
	Kategorie tolerancí	D1	
Tvarové uspořádání	Tvar a členění	NPD	EN 771-3:2011+A1:2015 čl. 5.3.1
	Skupina podle EN 1996-1-1 (EC6)	Skupina 2	
Pevnost v tlaku	Průměrná pevnost v tlaku	TVÁRNICE ŠTÍPANÉ A HLADKÉ	EN 771-3:2011+A1:2015 čl. 5.5.1
		20,0 N/mm ²	
		ZDÍCÍ BLOKY – HISTORY; VISO	
		20,0 N/mm ²	
	BROŽ VENEZIA		
	15,0 N/mm ²		
Směr působení zatížení	Kolmo k ložným spárám		
Kategorie zdícího prvku	Kategorie I		
Rozměrová stabilita		NPD	EN 771-3:2011+A1:2015 čl. 5.9
Přidržnost	Počáteční pevnost ve smyku	NPD	EN 771-3:2011+A1:2015 čl. 5.12
	Pevnost v tahu za ohybu	NPD	EN 771-3:2011+A1:2015 čl. 5.13
Reakce na oheň		A1 (Rozhodnutí 2000/605/EC)	EN 771-3:2011+A1:2015 čl. 5.11
Nasákavost vlivem kapilarity		< 9,0 g/m ² s	EN 771-3:2011+A1:2015 čl. 5.8
Propustnost vodních par		5/15 (Tabulková hodnota)	EN 771-3:2011+A1:2015 čl. 5.10
Vzduchová neprůzvučnost (v konečných podmínkách) / [objemová hmotnost prvku v suchém stavu, tvarové uspořádání]	Objemová hmotnost	2100 kg/m ³	EN 771-3:2011+A1:2015 čl. 5.4.1
	Tvarové uspořádání; rozměry a tolerance	Viz. tvarové uspořádání	EN 771-3:2011+A1:2015 čl. 5.3.1; EN 771-3:2011+A1:2015 čl. 5.2
Teplý odpor / [objemová hmotnost, tvarové uspořádání] (pro zdící prvky určené k použití v konstrukčních prvcích s požadavky na tepelnou izolaci)		NPD	EN 771-3:2011+A1:2015 čl. 5.6
Mrazuvzdornost (odolnost proti zmrazování / rozmrazování)		Mrazuvzdorné (odolné proti zmrazování / rozmrazování) Součinitel mrazuvzdornosti T50 ≥ 75 %	EN 771-3:2011+A1:2015 čl. 5.7
Nebezpečné látky		Index hmotnostní aktivity I ≤ 1,0	EN 771-3:2011+A1:2015 čl. 5.14

Obsah přírodních radionuklidů dle vyhlášky SÚJB č. 422/2016 Sb. v platném znění	Index hmotnostní aktivity I ≤ 1,0
---	--

9. Vlastnosti výrobku BETONOVÉ TVÁRNICE jsou ve shodě s vlastnostmi, uvedenými v tabulce deklarovaných vlastností. Prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011, na výhradní odpovědnost výrobce DITON s.r.o.

Podepsáno za výrobce a jménem:

Ve Stříteži dne: 1.3. 2024



.....
Pavel Ouroda
Jednatel společnosti

Příloha č.1: Seznam výrobků – rozměry; viz. str. 4

Příloha č.1: Seznam výrobků – rozměry (povrchy a barvy viz aktuální ceník)

Název výrobku	Rozměr – d/š/v [mm]
ZDICÍ BLOK HISTORY – ZÁKLADNÍ KÁMEN	390x190x190
ZDICÍ BLOK HISTORY – ZÁKLADNÍ KÁMEN POLOVIČNÍ	190x190x190
ZDICÍ BLOK HISTORY – STŘÍŠKA – STŘEDOVÁ KOSTKA	70x70x70
ZDICÍ BLOK HISTORY – NÍZKÝ KÁMEN POLOVIČNÍ	190x190x90
ZDICÍ BLOK HISTORY – NÍZKÝ KÁMEN S OTVORY	390x190x90
ZDICÍ BLOK HISTORY – STŘÍŠKA	210x280x70
VISO PRŮBĚŽNÝ	400x200x150
VISO KONCOVÝ	400x200x150
VISO KONCOVÝ POLOVIČNÍ	200x200x150
VISO SLOUPKOVÝ	400x300x150
OKRASNÁ TVÁRNICE JEDNOSTRANNÁ A	390x195x190
OKRASNÁ TVÁRNICE OBOUSTRANNÁ B	390x200x190
OKRASNÁ TVÁRNICE ROHOVÁ C	395x195x190
OKRASNÁ TVÁRNICE TROJSTRANNÁ D1	400x195x190
OKRASNÁ TVÁRNICE TROJSTRANNÁ D2	395x200x190
OKRASNÁ TVÁRNICE ČTYŘSTRANNÁ E	400x200x190
OKRASNÁ TVÁRNICE HLADKÁ H	390x190x190
OKRASNÁ TVÁRNICE G	390x95x190
OKRASNÁ TVÁRNICE JEDNOSTRANNÁ A15	390x145x190
VENEZIA SLOUPKOVÁ	390x190x190
VENEZIA PRŮBĚŽNÁ	390x190x190