

## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. PR1339\_01.1

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **PR1339\_01.1**

2. Typ: **BETONOVÁ DLAŽEBNÍ DESKA**

obchodní název výrobku:

**Bolzano; Carcassonne; City; Íčko 4; Kombi XL 6; Standard 40 / 40 / 5; Lugano I. 40 / 40 / 5; Standard 60 / 40 / 5; Lugano II. 60 / 40 / 5; Miláno I.; Miláno II.; Monaco I.; Monaco II.; Monaco III.; Obdélník 20 / 30 / 6; Parketa 4; Pavé I. 6; Pavé I. 8; Provence; Přídlažba 10; Přídlažba 8; Rimini; Stadio 60 / 30 / 5; Standard 30 / 30 / 4; Standard 40 / 40 / 8; Standard 50 / 50 / 5; Geneva 50 / 50 / 5; Stone; Trávníkový lem**

3. Zamýšlené použití: pro vnitřní a venkovní zpevněné plochy. Plochy určené k chůzi (chodníky, odpočinkové plochy v okolí rodinných i bytových domů, terasy, balkony, pochozí plochy střeš a ostatní pochozí plochy.

4. Výrobce: **DITON s.r.o., č. p. 207, 588 11 Střítež**

IČ: 25557921; DIČ CZ25557921

**Výrobní závod Přerov**, Tovačovská 3297/2c, 750 02 Přerov 2

Mobil: +420 777 223 285

E-mail expedice: [objednavka.prerov@diton.cz](mailto:objednavka.prerov@diton.cz)

5. Autorizovaný zástupce: Není využito

6. Harmonizovaná norma: **EN 1339:2003**

7. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků – **systém 4**, dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, Přílohy V, čl. 1.5, odst. a.


## 8. Deklarované vlastnosti

Základní charakteristika	Vlastnost			Harmonizovaná technická specifikace
Dovolené odchylky rozměrů	<b>Třída 1, Označení N</b>			EN 1339:2003 čl. 5.2.4
	<b>Délka mm</b>	<b>Šířka mm</b>	<b>Výška mm</b>	
	± 5	± 5	± 3	
Reakce na oheň	<b>Třída A1</b>			EN 1339:2003 čl. 5.3.6.1
Chování proti vnějšímu požáru	<b>NPD</b>			EN 1339:2003 čl. 5.3.6.2
Emise azbestu	Neobsahuje			EN 1339:2003 čl. 4.2
Pevnost v ohybu	<b>Třída 2, Označení T, Charakteristická pevnost v ohybu je ≥ 4,0 MPa</b>			EN 1339:2003 čl. 5.3.3.1
Odolnost proti smyku/skluzu	<b>Uspokojivá</b>			EN 1339:2003 čl. 5.3.5.1
Tepelná vodivost	<b>NPD</b>			EN 1339:2003 čl. 5.3.7
Trvanlivost	Odolnosti proti zmrazovacím cyklům při použití rozmrazovacích solí <b>Třída 3, Metoda A, 100 cyklů</b> Žádná jednotlivá hodnota v souboru nesmí překročit 1,2 kg/m <sup>2</sup>			EN 1339:2003 NA 3.1.1 (ČSN 73 1326/Z1, metoda A)
Odolnost proti obrusu	<b>Třída 4, Označení I, ≤ 18 000 mm<sup>3</sup>/5000 mm<sup>2</sup></b>			EN 1339:2003 čl. 5.3.4
Vzhled	<b>Uspokojivý</b>			EN 1339:2003 čl. 5.4.1
Nebezpečné látky	Index hmotnostní aktivity I ≤ 1,0			EN 1339:2003

**9. Vlastnosti výrobku BETONOVÁ DLAŽEBNÍ DESKA jsou ve shodě s vlastnostmi, uvedenými v tabulce deklarovaných vlastností.** Prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011, na výhradní odpovědnost výrobce DITON s.r.o.

Podepsáno za výrobce a jménem:

Ve Stříteži dne: 1. 3. 2024



Pavel Ouroda  
Jednatel společnosti

Příloha č.1: Seznam výrobků – skladebné rozměry; viz. str. 4

Příloha č.1: Seznam výrobků – skladebné rozměry (povrchy a barvy viz aktuální ceník)

Název výrobku	Počet formátů	Rozměr - d/š/v [mm]
STONE	12	365x278x80
PROVANCE	4	190x190x60; 380x190x60; 380x380x60; 570x380x60
KOMBI XL 6	9	100x100x60; 200x100x60; 200x200x60; 300x100x60; 300x200x60; 300x300x60; 400x200x60; 400x300x60; 600x300x60
CARCASSONNE	4	150x300x60; 300x300x60; 450x300x60; 600x300x60
PAVÉ I. 8	3	600x300x80; 450x300x80; 300x300x80
PAVÉ I. 6	3	300x300x60; 600x300x60; 450x300x60
CITY	13	229x129x70; 239x161x70; 269x129x70; 299x161x70; 329x129x70; 339x219x70; 349x161x70; 359x129x70; 359x161x70; 389x161x70; 389x219x70; 439x161x70; 459x219x70
RIMINI	1	570x145x80
BOLZANO	1	570x145x80
OBDÉLNÍK 20 / 30 / 6	1	200x300x60
PARKETA 4	1	200x100x40
ÍČKO 4	1	200x165x40
STADIO 60 / 30 / 5	1	600x300x50
STANDARD 60 / 40 / 5	1	600x400x50
STANDARD 40 / 40 / 5	1	400x400x50
STANDARD 50 / 50 / 5	1	500x500x50
STANDARD 40 / 40 / 8	1	400x400x80
STANDARD 30 / 30 / 4	1	300x300x40
LUGANO II. 60 / 40 / 5	1	600x400x50
LUGANO I. 40 / 40 / 5	1	400x400x50
GENEVA 50 / 50 / 5	1	500x500x50
MONACO I.	1	1200x600x80
MONACO II.	1	600x600x80
MONACO III.	1	600x300x80
MILÁNO I.	1	800x400x80
MILÁNO II.	1	400x200x80
PŘÍDLAŽBA 8	1	500x250x80
PŘÍDLAŽBA 10	1	500x250x100
TRÁVNÍKOVÝ LEM	1	220x120x40