

**PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. PA15435\_01.1**

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **PA15435\_01.1**
2. Typ: **BETONOVÉ PREFABRIKÁTY – BEDNÍCÍ TVÁRNICE Z OBYČEJNÉHO A LEHKÉHO BETONU**

obchodní název výrobku:

**Ztracené bednění 10, Ztracené bednění 15, Ztracené bednění 20, Ztracené bednění 25,  
Ztracené bednění 30, Ztracené bednění 40, Ztracené bednění 50**

3. Zamýšlené použití: bednicí tvárnice jsou určeny ke stavbě stěn a příček za předpokladu, že budou vyplněny betonovou nebo maltovou výplní. Pro vytvoření základů bez použití bednění.

4. Výrobce: **DITON s.r.o., č. p. 207, 588 11 Střítež**  
IČ: 25557921; DIČ CZ25557921  
**Výrobní závod Paskov**, Kirilovova 913, 739 21 Paskov  
Mobil: +420 603 458 243 – expedice  
Mobil: +420 777 223 254 – objednávky  
E-mail: paskov@diton.cz

5. Autorizovaný zástupce: **Není využito**

6. Harmonizovaná norma: **EN 15435:2008**

7. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků – **system 4**, dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, Přílohy V, čl. 1.5, odst. a.


## 8. Deklarované vlastnosti

| Základní charakteristika  | Vlastnost   |             |             |                                      | Harmonizovaná technická specifikace |
|---|---|-------------|-------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Rozměrové tolerance   | Délka<br>mm   | Šířka<br>mm | Výška<br>mm | Rozměr dutin a<br>vybrání žebra v mm | EN 15435:2008 čl. 4.4.1             |
|   | +5<br>-5  | +5<br>-5    | +3<br>-5    | +10<br>-4                            |                                     |
| Smršťování vlivem vysychání /<br>Vlhkostní přetvoření                                 | NPD   |             |             |                                      | EN 15435:2008 čl. 4.6               |
| Reakce na oheň  | Třída A1  |             |             |                                      | EN 15435:2008 čl. 4.7               |
| Prostup vodní páry  | NPD   |             |             |                                      | EN 15435:2008 čl. 4.8               |
| Mechanická pevnost  | -   |             |             |                                      | -                                   |
| - Pevnost v tlaku   | Průměrná pevnost v tlaku 15,0 N/mm <sup>2</sup>   |             |             |                                      | EN 15435:2008 čl. 4.9.1             |
| - Pevnost žeber v tahu  | NPD   |             |             |                                      | EN 15435:2008 čl. 4.9.2             |
| - Pevnost bočnic v ohybu  | Průměrná pevnost bočnic $f_{t,m}$ 2,0 N/mm <sup>2</sup>   |             |             |                                      | EN 15435:2008 čl. 4.9.3             |
| Vzduchová neprůzvučnost   | NPD   |             |             |                                      | EN 15435:2008 čl. 4.10              |
| Tepelný odpor   | NPD   |             |             |                                      | EN 15435:2008 čl. 4.11              |
| Trvanlivost   | Mrazuvzdorné (odolné proti zmrazování /<br>rozmrazování) Součinitel mrazuvzdornosti T50 $\geq 75$ % |             |             |                                      | EN 15435:2008 čl. 4.13              |
| Obsah přírodních radionuklidů dle<br>vyhlášky SÚJB č. 422/2016 Sb.<br>v platném znění | Index hmotnostní aktivity $I \leq 1,0$  |             |             |                                      |                                     |

## 9. Vlastnosti výrobku BETONOVÉ PREFABRIKÁTY – BEDNÍCÍ TVÁRNICE jsou ve shodě s vlastnostmi, uvedenými v tabulce deklarováných vlastností. Prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011, na výhradní odpovědnost výrobce DITON s.r.o.

Podepsáno za výrobce a jménem:

Ve Stříteži dne: 1. 3. 2024



Pavel Ouroda  
Jednatel společnosti

Příloha č.1: Seznam výrobků – rozměry; viz. str. 3

Příloha č.1: Seznam výrobků – rozměry (povrchy a barvy viz aktuální ceník)

| <b>Název výrobku</b>       | <b>Rozměr - d/š/v<br/>[mm]</b> |
|----------------------------|--------------------------------|
| <b>ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 10</b> | 500x100x250                    |
| <b>ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 15</b> | 500x150x250                    |
| <b>ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 20</b> | 500x200x250                    |
| <b>ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 30</b> | 500x300x250                    |
| <b>ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 40</b> | 500x400x250                    |
| <b>ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 50</b> | 300x500x250                    |
| <b>ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 25</b> | 500x250x250                    |