

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. 1340_01.1

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **1340_01.1**

2. Typ: **BETONOVÝ OBRUBNÍK**

obchodní název výrobku:

HISTORY OBRUBNÍK, PALISÁDA; OBRUBNÍK CHODNÍKOVÝ 100 / 10 / 20; OBRUBNÍK CHODNÍKOVÝ 100 / 10 / 25; OBRUBNÍK CHODNÍKOVÝ 50 / 10 / 25 PŮLKA; OBRUBNÍK PARKOVÝ 100 / 8 / 20; OBRUBNÍK PARKOVÝ 100 / 8 / 25; OBRUBNÍK PARKOVÝ 50 / 8 / 25 PŮLKA; OBRUBNÍK SILNIČNÍ 100 / 15 / 25; OBRUBNÍK SILNIČNÍ 100 / 15 / 30; OBRUBNÍK SILNIČNÍ 50 / 15 / 25 PŮLKA; OBRUBNÍK SILNIČNÍ NÁJEZDOVÝ 100 / 15 / 15; OBRUBNÍK SILNIČNÍ OBLÝ R 0,5 M VNĚJŠÍ; OBRUBNÍK SILNIČNÍ OBLÝ R 0,5 M VNITŘNÍ; OBRUBNÍK SILNIČNÍ OBLÝ R 1 M VNĚJŠÍ; OBRUBNÍK SILNIČNÍ OBLÝ R 1 M VNITŘNÍ; OBRUBNÍK SILNIČNÍ OBLÝ R 2,0 M VNĚJŠÍ; OBRUBNÍK SILNIČNÍ PŘECHODOVÝ LEVÝ; OBRUBNÍK SILNIČNÍ PŘECHODOVÝ PRAVÝ; OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ 100 / 5 / 20; OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ 100 / 5 / 25; OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ 50 / 5 / 15 PŮLKA; OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ 50 / 5 / 20 PŮLKA; OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ S KULATÝM ZÁMKEM 100 / 5 / 20; OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ S KULATÝM ZÁMKEM 50 / 5 / 20 PŮLKA; OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ S ROVNOU HRANOU 100 / 5 / 20; OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ S ROVNOU HRANOU 100 / 5 / 25; OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ S ROVNOU HRANOU 50 / 5 / 20 PŮLKA; RETRO OBRUBNÍK, PALISÁDA

3. Zamýšlené použití: fyzická vizuální rozlišení, nebo výšková oddělení ostatních ploch. Pro vytvoření obrub komunikací, chodníků, parků, záhonů v zahradách a okolí rodinných i bytových domů.

4. Výrobce: **DITON s.r.o.,**

Střítež č. p. 207, 588 11 Střítež

IČ: 25557921; DIČ CZ25557921

email: podpora@diton.cz

tel.: + 420 778 703 696

5. Autorizovaný zástupce: Není využito

6. Harmonizovaná norma: **EN 1340:2003**

7. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků – **system 4**, dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, Přílohy V, čl. 1.5, odst. a.

8. Deklarované vlastnosti


Základní charakteristika	Vlastnost			Harmonizovaná technická specifikace
	Délka mm	Šířka mm	Tloušťka mm	
Dovolené odchylky rozměrů	min. 4 max. 10	min. 3 max. 5	min. 3 max. 10	EN 1340:2003 čl. 5.2.3.3
Reakce na oheň	Třída A1			EN 1340:2003 čl. 5.3.6.1
Chování proti vnějšímu požáru	NPD			EN 1340:2003 čl. 5.3.6.2
Emise azbestu	Neobsahuje			EN 1340:2003 čl. 4.2
Pevnost v ohybu	Třída 1, Označení S, Charakteristická pevnost v ohybu je ≥ 3,5 MPa			EN 1340:2003 čl. 5.3.3.1
Odolnost proti smyku/skluzu	Uspokojivá			EN 1340:2003 čl. 5.3.5.1
Tepelná vodivost	NPD			EN 1340:2003 čl. 5.3.7
Trvanlivost	Odolnosti proti zmrazovacím cyklům při použití rozmrazovacích solí Třída 3, Metoda A, 100 cyklů Žádná jednotlivá hodnota v souboru nesmí překročit 1,2 kg/m ²			EN 1340:2003 NA 4.1.1 (ČSN 73 1326/Z1, metoda A)
Odolnost proti obrusu	Třída 4, Označení I, ≤ 18 000 mm ³ / 5000 mm ²			EN 1340:2003 čl. 5.3.4
Vzhled	Uspokojivý			EN 1340:2003 čl. 5.4.1
Nebezpečné látky	Index hmotnostní aktivity I ≤ 1,0			EN 1340:2003

Deklarované vlastnosti platí pro všechny výroby výrobce.

9. Vlastnosti výrobku BETONOVÝ OBRUBNÍK jsou ve shodě s vlastnostmi, uvedenými v tabulce deklarovaných vlastností. Prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011, na výhradní odpovědnost výrobce DITON s.r.o.

Podepsáno za výrobce a jménem:

Ve Stříteži dne: 1. 1. 2025



Pavel Ouroda
Jednatel společnosti

Příloha č.1: Seznam výrobků – skladebné rozměry; viz. str. 4

Příloha č.1: Seznam výrobků – skladebné rozměry (povrchy a barvy viz aktuální ceník)

Název výrobku	Rozměry - d/š/v [mm]
HISTORY OBRUBNÍK, PALISÁDA	390×90×190
OBRUBNÍK CHODNÍKOVÝ 100 / 10 / 20	1000×100×200
OBRUBNÍK CHODNÍKOVÝ 100 / 10 / 25	1000×100×250
OBRUBNÍK CHODNÍKOVÝ 50 / 10 / 25 PŮLKA	500×100×250
OBRUBNÍK PARKOVÝ 100 / 8 / 20	1000×80×200
OBRUBNÍK PARKOVÝ 100 / 8 / 25	1000×80×250
OBRUBNÍK PARKOVÝ 50 / 8 / 25 PŮLKA	500×80×250
OBRUBNÍK SILNIČNÍ 100 / 15 / 25	1000×150×250
OBRUBNÍK SILNIČNÍ 100 / 15 / 30	1000×150×300
OBRUBNÍK SILNIČNÍ 50 / 15 / 25 PŮLKA	500×150×250
OBRUBNÍK SILNIČNÍ NÁJEZDOVÝ 100 / 15 / 15	1000×150×150
OBRUBNÍK SILNIČNÍ OBLÝ R 0,5 M VNĚJŠÍ	780×150×250
OBRUBNÍK SILNIČNÍ OBLÝ R 0,5 M VNITŘNÍ	780×150×250
OBRUBNÍK SILNIČNÍ OBLÝ R 1 M VNĚJŠÍ	780×150×250
OBRUBNÍK SILNIČNÍ OBLÝ R 1 M VNITŘNÍ	780×150×250
OBRUBNÍK SILNIČNÍ OBLÝ R 2,0 M VNĚJŠÍ	780×150×250
OBRUBNÍK SILNIČNÍ PŘECHODOVÝ LEVÝ	1000×150×150-250
OBRUBNÍK SILNIČNÍ PŘECHODOVÝ PRAVÝ	1000×150×250-150
OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ 100 / 5 / 20	1000×50×200
OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ 100 / 5 / 25	1000×50×250
OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ 50 / 5 / 15 PŮLKA	500×50×150
OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ 50 / 5 / 20 PŮLKA	500×50×200
OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ S KULATÝM ZÁMKEM 100 / 5 / 20	1000×50×200
OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ S KULATÝM ZÁMKEM 50 / 5 / 20 PŮLKA	500×50×200
OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ S ROVNOU HRANOU 100 / 5 / 20	1000×50×200
OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ S ROVNOU HRANOU 100 / 5 / 25	1000×50×250
OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ S ROVNOU HRANOU 50 / 5 / 20 PŮLKA	500×50×200
RETRO OBRUBNÍK, PALISÁDA	390×90×190